

PERMOLİT TENİS KORT BOYASI (SU BAZLI)

Ürün No : 03.191 Bülten Revizyon No: 01 Yayın Tarihi: 01.01.2018

Tanım : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, son kat, kort ve zemin boyasıdır.

Kullanım alanı : Kortlar, oyun alanları, yay trafiğine açık asfalt, beton yüzeyler, mineral esaslı yüzeyler, site, alışveriş merkezi, otopark gibi yerlerde, zeminlerin boyanması veya işaretleme amaçlı kullanılır.

Özellikleri : Yapışma gücü ve örtücülüğü yüksektir. Atmosferik etkilere, tuzlu suya, mekanik sürtünmelere, kimyasallara ve renk solmasına karşı dirençlidir. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır. Performansı yüksek, uygulaması kolaydır.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Yarı mat, düz (flat)
Renk	: Beyaz, kırmızı, yeşil,
Viskozite	: 115 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: $1,25 \pm 0,15$ gr/cm ³
Katı Madde	: 51 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: $8,5 \pm 1$
Sarfıyat Miktarı	: Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 10 – 15 m ² /L. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% Hr)	Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15 L

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzeylerden, kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalı, Gerekirse yüzeyler yıkanmalıdır.

Astarlama

İlk defa boyanacak yüzeyler, emiciliği azaltmak, aderansı artırmak amacıyla Permolit Su Bazlı Tenis Kort Boyası %50 oranında su ile inceltilecek uygulanmalıdır.

İnceltme : Su ile hacimce ~ %10 oranında inceltilmelidir.

Uygulama : Özel makineler veya airless sistemler ile uygulanması önerilir, fırça veya rulo ile de uygulanabilir. Uygulamanın önerilen kalınlığa veya sarfiyat miktarına gelmesine dikkat edilmelidir. Fırça veya rulo uygulamalarında 2 kat halinde ve katlar arasında 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Parlak, vakumlu beton yüzeylerde, yapışma az olacağından uygulama öncesinde yüzeyin pürüzlendirilmesi gereklidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama : Ağız açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste en fazla 5 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- ❖ Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
- ❖ Uygulamayı + 5°C ile + 35°C arasında yapınız.
- ❖ Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
- ❖ Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- ❖ Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.
- ❖ Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.
- ❖ Uygulama yapılmış yüzeyler, 3 gün boyunca yağıştan, fiziksel ve kimyasal etkilere korunmalıdır.

Önlem İfadeleri

P102 :Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262 :Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270 :Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273 :Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352 :DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.