



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01/03/2018 17:07 - 19020089 - 105.01.01 - E 3420



00074134267

Sayı : 19020089-105.01.01
Konu : PERMOLİT PERMOMAX TAVAN
BOYASI



AKÇALI BOYA VE KİMYA SAN. TİC. AŞ.
(Osmanğazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
NO:5. Esenyurt - İSTANBUL)

İlgi :Akçalı Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş. 'nin 13.07.2018 tarihli ve 119402 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçe ve eklerinde yer alan "PERMOLİT PERMOMAX TAVAN BOYASI " adlı ürüne ait bilgi belgeler ile ruhsata esas analiz raporları incelenerek uygun bulunmuştur. Bakanlığımızca düzenlenen ve 05.05.2020 tarihine kadar geçerliliği olan ruhsat belgesi ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir. Ruhsat geçerlilik süresi uzun süreli stabilite raporlarının ara dönemler halinde sunulması ve uygun bulunması neticesinde uzatılabilecektir.

11/01/2016 tarihi itibarı ile biyosidal ürün ve aktif madde içermeyen biyosidal amaçlı kullanılan ürün imalatçı ve ithalatçıların ürünleri ile alakalı başvurularını elektronik ortamda yapabilmeleri ve takip edebilmeleri için hazırlanan BÜTS'ün kullanımının zorunlu tutulması ile gerekli duyuru ve yazışmaların yapılması hususu kararı uygulandığından,

Ön başvuru belgeleri ile ruhsata esas tüm bilgi ve belgelerin **Biyosidal Ürünler Takip Sistemi**'ne yüklenmesi ve Genel Müdürlüğümüze yapılan işlem ve kayıt hakkında firma tarafından bilgi verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Selami DUMAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
Akçalı Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş.
(Osmanğazi Mah.Mareşal Fevzi Çakmak
Cad.No:5 Esenyurt/İSTANBUL)

Bilgi:
İstanbul Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Ekler:
1-Etiket (1 Sayfa)
2-Ruhsat Belgesi (1 Sayfa)

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Elektronik Ağ:www.thsk.saglik.gov.tr Sağlık Mah.
Adnan Saygun Caddesi No:55 E Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA
Faks No:03125655228

Bilgi için:Arzu DEMİRBAĞ

e-Posta:arzu.demirbag@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Kimyager A.DEMİRBAĞ

Unvan:KİMYAGER

Telefon No:312 565 5055

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 62c90d9e-a081-4b23-9dce-37d01a07674d kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ
(İMÂLAT)

Ruhsat No	2018/78	Ruhsat Tarihi	23.07.2018
Ürünün Ticari Adı/Tipi	Permolit Permomax Tavan Boyası/2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Pyrithione zinc		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	13463-41-7		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Pyrithione zinc % 0.1		
Hedef Canlı/Canlılar	<i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, P.purpurogenum, A.brasiliensis, MRSA, VRE.</i>		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Sıvı-Emülsiyon		
Uygulama Dozu	6-7m ² /kg (.Su ile %15 inceltilerek.)		
Ambalaj Miktarı	20 kg (11L), 10kg (5.5L), 3.5kg (1.9L)		
Antidotu	Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.		
Zararlılık ve Önlem İfadeleri	H412, EUH 208, P102, P262, P270, P302+P352, P305+P351+P338, P501		
Raf Ömrü	2 (İki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Akçalı Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş Osmangazi Mah.Mareşal Fevzi Çakmak C. No:5 Esenyurt/İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Akçalı Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş Osmangazi Mah.Mareşal Fevzi Çakmak C. No:5 Esenyurt/İSTANBUL		
Ruhsatın Geçerlilik Süresi	05.05.2020		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	23.07.2018 (İlk üretim izni)		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete'de (4. Mükerrer) yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 24 aylık stabilite testleri tamamlandığında ve uygun görülmesi halinde ruhsat süresi uzatılacaktır.

PERMOLİT PERMOMAX TAVAN BOYASI

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
E.coli	İç cephe yüzeyler ve medikal alanlar. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile, yüzeye uygulanır.	Tek katta 6-7 m ² /kg	İhtiyaç duyulduğunda
S.aureus			
P.purpurogenum			
A.brasiliensis			
MRSA			
VRE			

Kullanım Şekli: Yüzeyler kir, toz, eski boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Yüzeylerdeki bozukluklar ve çatlaklar Permolit Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Permomax İç Cephe Astarı ile astarlanmış yüzeyler üzerine boya uygulaması iki kat halinde ve katlar arasında 4 - 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Küf ve yosun üremiş yüzeylerde mekanik temizlik sonrasında Permobil ile ön hazırlık yapılmalıdır.

İnceltme : Su ile hacimce ~%15 oranında inceltilebilir.

Üretici ve Ruhsat sahibi firmamızın adı ve adresi:

Akçalı Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak C. No: 5 Esenyurt - İstanbul

Net miktarı: 20 kg (11 L), 10 kg (5.5 L), 3.5 kg (1.9 L)

Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

AKÇALI BOYA VE KİMYA
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Levent Mahallesi Karanfil Sokak No:3
Beşiktaş / İSTANBUL, Tic. Sic. No: 270905
Tel: 212 371 60 66 - Fax: 0212 371 60 66
Yenikapı V.D.: 019 000 7720

MESUL MÜDÜR
OĞUZ TIRYAKI

Oğuz Tiryaki

KULLANICI GRUBU

GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

FİRMA ADI VE AMBLEMİ

Akçalı Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.



Biyosidal Ürününün Ticari Adı:
Permolit Permomax Tavan Boyası

Formülasyon şekli: Sıvı - Emülsiyon
Aktif maddenin adı ve miktarı (w/w)
Pyrithione zinc CAS No: 13463-41-7 % 0.1

Yardımcı maddeler ve miktarları (w/w)

Bağlayıcı %3, Çözücü %25.0516, Pigment ve Dolgu Maddeleri, %68.5, Katkı malzemeleri % 3.225, Koruyucu % 0.1234

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ (2)

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Zehirlenme Belirtileri

Kusma, baş dönmesi, mide bulantısı

LD50 değerleri

Pyrrithione zinc

LD50: 302 mg/kg bw (sıçan) - akut oral toksisite

İlk Yardım önlemleri

Soluma: Açık havaya çıkarınız, temiz hava almasını sağlayınız. Şikayetleri devam ediyorsa doktora götürünüz.

Yutma: Hastayı kusturmayın, dinlendirin ve doktora başvurunuz
Cilt Teması: Kirlenen kıyafetleri çıkarınız. Su, sabun ya da özel temizleme kremleri ile cildi temizleyiniz.

Göz Teması: Bol su ile gözünüzü yıkayınız, göz tahriş olduysa doktora başvurunuz.

Antidodu ve gerekli bilgiler: Bilinen spesifik bir antidodu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Güvenli elleçleme için önlemler
İyi havalandırılan yerlerde kullanınız, ekstra özel önlem gerektirmez, çevreye kontrolsüz bir biçimde saçılmasını önleyin.

Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında, oda sıcaklığında, direkt güneş ışınlarından ve ısıktan koruyarak depolayınız. Ürünün kendisi yanıcı ve patlayıcı değildir

Aritlar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H412 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
EUH 208 : Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (Cas No: 55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.



23-07-2018

PERMOLİT PERMOMAX TAVAN BOYASI